

# QM10XD 分区一键修改操作 SOP 文档

## 文档信息

项目	内容
文档名称	分区一键修改操作 SOP
适用场景	项目分区配置修改（支持普通项目、nor/nand 兼容项目）
操作目的	标准化分区修改流程，确保分区配置修改准确、可追溯
操作权限	项目开发权限、脚本执行权限
文档版本	V1.0
编制日期	2025 年 12 月 24 日
编制人	[马激伟]
审批人	[]

## 目录

1. 操作前置条件	1
2. 核心操作步骤	1
2.1 获取并修改 partition-config.json 配置文件	1
2.2 执行一键分区修改脚本	3
2.3 提交修改文件（含特殊兼容项目处理）	3

# 1. 操作前置条件

1. 已获取对应项目的源码工程，并完成本地环境部署（确保脚本可正常执行，无依赖缺失，如 jsonlint、Git 等工具已安装）；
2. 明确本次分区修改的需求（需提前确认具体修改内容，如分区大小调整）；
3. 提前确认目标项目类型：通过查看 `product/[项目名]` 目录下是否存在 `switch-config.sh` 脚本，判断是否为 nor/nand 兼容项目；
4. 操作前备份关键文件：将项目中原有的 `partition-config.json`、`partition-info.txt`（或兼容项目的 `partition-config-nor.json`、`partition-config-nand.json` 等）复制到独立备份目录，命名格式建议为“文件名\_备份\_日期”（如 `partition-config.json_backup_20251224`），避免操作失误导致配置丢失；

# 2. 核心操作步骤

## 2.1 获取并修改 `partition-config.json` 配置文件

### 2.1.1 查找/生成基础配置文件

6. 打开终端/命令行工具，切换至目标项目的根目录（示例命令）：

```
# Linux 系统  
cd /home/user/projects/[项目名] 例如  
cd ~/workspace/code/qm10xd/product/demo_1d/
```

7. 执行查找命令，确认是否存在 `partition-config.json` 文件：

```
# Linux 系统  
find . -name "partition-config.json"
```

8. 分场景处理：

- 场景 1：找到 `partition-config.json` 文件 → 直接跳转至 2.1.2 节进行修改；
- 场景 2：未找到该文件（确认为 nor/nand 兼容项目）→ 按以下步骤生成：

- i. 切换至 `product/[项目名]` 目录（示例命令：`cd product/demo_1d`）；
- ii. 确认 `switch-config.sh` 脚本存在后，根据项目实际需求选择 `nor` 或 `nand` 参数执行脚本（二选一）：

```
# 基于 nor 配置生成基础文件  
.switch-config.sh nor  
# 或 基于 nand 配置生成基础文件
```

```
./switch-config.sh nand
```

iii. 脚本执行成功后，会自动完成以下复制操作：

- 若参数为 nor：将 partition-config-nor.json 复制为 partition-config.json，将 partition-info-nor.txt 复制为 partition-info.txt；
- 若参数为 nand：将 partition-config-nand.json 复制为 partition-config.json，将 partition-info-nand.txt 复制为 partition-info.txt；

iv. 回到项目根目录，再次执行查找命令，确认生成的 partition-config.json 和 partition-info.txt 已存在。

## 2.1.2 编辑 partition-config.json 配置文件

9. 使用文本编辑器（如 VS Code、Notepad++、Sublime Text）或项目开发工具打开 partition-config.json 文件；

10. 按本次修改需求，调整对应配置项（需严格遵循 JSON 格式规范，禁止出现注释、多余空格或语法错误），示例修改场景如下：

示例 1：调整“data”分区大小（单位：MB） {

```
"partition_table": [  
    // 其他分区配置...  
    {  
        "name": "data",  
        "size": "10MB",  
        "offset": "0x3300000",  
        "type": "userdata",  
        "filesystem_type": "ubi"  
    },  
    // 其他分区配置...  
]
```

11. 修改完成后，执行以下操作：

- 保存文件（快捷键：Ctrl+S）并关闭编辑器；

## 2.2 执行一键分区修改脚本

12. 保持终端/命令行工具在项目根目录，执行以下命令（将[项目名]替换为实际项目名称）：

```
# 脚本绝对路径执行（推荐，避免路径错误）
```

```
./tools/partition/update-partition/update-partition.sh [项目名]
# 示例: ./tools/partition/update-partition/update-partition.sh
demo_ld
```

13. 脚本执行过程中, 终端会输出实时日志, 请勿中断进程, 输出 log 会提示修改了那些文件。

```
[INFO] programmer.ini update completed
[INFO] Skipping GPT update: medium type is not los_emmc
[INFO] === Partition configuration update completed successfully ===
[INFO] Modified files:
[INFO]   - product/demo_ld/partition-info.txt
[INFO]   - base/soc/qm10xd/linux/bsp/uboot/configs/quaming_qm10xd_demo_ld_nand_defconfig
[INFO]   - tools/partition/qm10xd/los_spi-nand/demo_ld_nand/programmer.ini
[INFO]
[INFO] Next steps:
[INFO]   1. Review the generated files
[INFO]   2. Run your build command
[INFO]   3. Test the new partition configuration
```

14. 脚本执行完成后, 重点核对输出日志:

- 确认是否存在成功标识 (如日志里显示“Partition configuration update completed successfully”);
- 记录脚本修改的明细信息, 包括修改的文件路径等;

## 2.3 提交修改文件 (含特殊兼容项目处理)

### 2.3.1 梳理修改文件清单

15. 以 Git 版本控制为例, 执行以下命令列出本次操作涉及的所有修改文件:

```
git status
```

16. 核心修改文件清单 (必含) :

- 基础配置文件: partition-config.json、partition-info.txt;
- 脚本自动更新文件: 可能包含 quaming\_qm10xd\_demo\_ld\_nand\_defconfig、programmer.ini 等 (以脚本输出日志为准);
- 兼容项目额外文件: partition-config-nor.json/partition-config-nand.json、partition-info-nor.txt/partition-info-nand.txt (需手动复制生成, 见 2.3.2 节)。

### 2.3.2 nor/nand 兼容项目特殊处理

若项目为 nor/nand 兼容类型, 需将修改后的基础文件同步至对应后缀的兼容文件, 避免另一类配置失效, 执行以下复制命令:

17. 基于 nor 配置修改的场景: # 复制修改后的文件, 覆盖原有 nor 后缀文件

```
cp partition-config.json partition-config-nor.json  
cp partition-info.txt partition-info-nor.txt
```

18. 基于 nand 配置修改的场景：

```
# 复制修改后的文件，覆盖原有 nand 后缀文件  
cp partition-config.json partition-config-nand.json  
cp partition-info.txt partition-info-nand.txt
```

19. 执行完成后，通过以下命令确认后缀文件已更新（查看文件修改时间）：

```
# Linux/macOS 系统  
ls -l partition-config-*.json partition-info-*.txt
```

### 2.3.3 提交版本控制

20. 执行添加命令，将所有修改文件纳入版本控制：

```
# 添加基础文件  
git add partition-config.json partition-info.txt  
# 兼容项目需额外添加后缀文件  
git add partition-config-nor.json partition-info-nor.txt 或者  
git add partition-config-nand.json partition-info-nand.txt  
# 脚本自动修改的其他文件，按实际清单添加（示例）  
git add quaming_qm10xd_demo_ld_nand_defconfig  
git add programmer.ini
```

21. 填写清晰的提交备注（便于后续追溯），示例：

```
git commit -m "分区配置修改: 1. 调整 data 分区大小至 10MB;"
```

22. 将提交推送至远程仓库（若需）：

```
git push origin [分支名] # 示例: git push origin develop
```

23. 提交完成后，在版本控制平台（如 GitLab、GitHub、Gitee）确认提交记录无误，完成整个分区修改流程。